

FixPlate



فیکس پلیت فاصله نگهداری مناسب برای سطوح نرم، سطوح عایق بندی شده و فوم های پوزولیتی است. کف پهن آن مانع از سوراخ شدن و فرو رفتن در سطوح می شود. فیکس پلیت برای پوشش بتنی ۲۰ الی ۵۰ میلیمتر و برای میلگرد با قطر ۶ الی ۱۸ میلیمتر می باشد.

CageBar



کیچار برای ایجاد فاصله مناسب در شمع بندی های ستونی یا شبکه ای بکار می رود و در پایه بل ها، سازه های دریایی و تمام شمع بندی های قفسه ای قابل استفاده است. این محصول در دو نوع V و O عرضه می شود. نوع O به خاموت ها در حین بافت شبکه میلگرد نصب شده و نوع V در حین کار گذاری شبکه بر روی آن نصب می شود. به طور قطع هر شمع بندی و ساخت و نصب شبکه های آرماتور با کیچارها راحت تر و دقیق تر خواهد بود. کیچار برای پوشش بتنی ۷۵ و ۱۰۰ میلیمتر و برای میلگرد با قطر ۱۴ الی ۱۶ میلیمتر می باشد.

ParaFix



محصول پارافیکس برای ایجاد پوشش بتنی داخل قالب های تیرچه استفاده می شود. در دو نوع F و M تولید می شود.

WheelBar



این فاصله نگهدار در بتن ریزی های عمودی، دیوارها، ستون ها و بتن های پیش ساخته و درجا استفاده می شود. ویلبار برای پوشش بتنی از ۱۵ تا ۱۰۰ میلیمتر و برای میلگرد با قطر ۴ تا ۳۲ میلیمتر تولید می شوند.

